



テレワークで日本を変える

V-CUBE

xSync Table

バイシンク

WWS-XT481

ペーパーレスなコラボレーションワークフローの実現により
業務プロセスや意思決定の精度とスピードを飛躍的に向上



■ クイックな情報提示が可能なメディアハブ機能

パソコン、スキャナー、タブレット端末等、様々なツールと接続利用することで、アナログ・デジタル問わず必要な時にコンテンツを表示することが可能です。

■ 誰でも簡単に操作可能なカードオペレーション

タッチパネル操作により、表示されたコンテンツは紙（カード）を扱うように、誰でも簡単に扱うことができます。また複数人数での同時操作も可能です。

■ 訴求力と理解度を高めるコンテンツ表示マネージメント機能

様々な表示レイアウト機能を有しており、参加者の理解齟齬がないコラボレーションを実現します。またサブディスプレイ（最大2台）を利用することで、伝達精度の高いプレゼンテーションを実現します。

■ その場にはいないキーマンの参加を可能にする遠隔会議連携機能

遠隔会議（xSync Prime Collaboration）を同時利用することにより、その場にはいないキーマンや担当者が会議に参加することができます。

（利用にはxSync Prime Collaboration（別売）とサブディスプレイ（別売）が必要になります）

株式会社バイキューブ

主な特長

■メディアハブ

静止画・動画・アプリケーションファイルの読み込み表示に加え、様々なデジタル端末と接続利用することで、紙資料・パソコン等、フォーマットの異なるさまざまな情報（コンテンツ）を、必要な時に瞬時にテーブル上に表示することができます。



パソコン画面（Wi-Fi接続）



紙資料（スキャナーUSB接続）




タブレット端末との静止画送受信（Wi-Fi接続）

■カードオペレーション

コンテンツはカード化され、テーブルの上に表示されます。タッチパネルを使った簡単操作で、カードの移動・回転・拡大・縮小・書込み等を行うことができます。



拡大・縮小・ズーム



全画面表示



書込み・ポインティング

■表示マネージメント

表示されたコンテンツを使って、全体（一覧）表示、比較表示、その場で資料を作りこむレイアウト校正等、コラボレーションを円滑に進めるための高い伝達表示機能を有しています。



一覧・比較表示



レイアウト校正



ページフリップ表示


■遠隔会議・タブレット端末との連携利用

■フルフラット・キャスターモデル

スタイリッシュなフルフラット仕様で、キャスターも付いているため会議室間の移動が可能です。



サブディスプレイを利用することで、さらに効果的に参加者の理解度を高めることが可能です。操作についてもサブディスプレイ方向に、カードコンテンツを投げ入れるだけの簡単操作で行うことができます。



サブディスプレイ

サブディスプレイにカードを投込むだけの簡単操作

システム構成

サブディスプレイ（別売）



・48V型ディスプレイ
・タッチパネルI/F



パソコン（別売）

テーブル

コラボレーションデスクトップソフトウェア
「xSync Pro SCHEDA」（プリインストール）
バイシンクプロスキャー

スキャナ（別売）

タブレット端末（別売）



画像送受信ソフトウェア
「VisualSync」（ダウンロードインストール）

※サブディスプレイ、パソコン、タブレット端末等の周辺機材は別売/お客様手配になります。
※パソコン、タブレット端末の連携利用には、内蔵専用コントローラとのNetwork接続が必要になります。
※遠隔会議システムは別売になります。詳細はお問い合わせください。

主な仕様

モニター部		
ディスプレイ	48型 フルHD LCD	
タッチパネル	10 ポイント タッチパネル	
専用PC部		
パソコン	OS	Microsoft Windows® 10 Professional 64bit ※1
	CPU	インテル® Core™ i7-6700 ※2
	メモリ	DDR4 2133 4GB (×2)
	LANポート	1 (Gbit Ethernet)
ソフトウェア	プリインストール	・xSync Pro SCHEDA ・Network Display (レシーバー) ・VisualSync (レシーバー・センター)
入出力・接続周辺機器		
サブディスプレイ	最大拡張画面数	2
	最大表示画素数	1920 × 1080
	PC側出力端子	DisplayPort×2、DVI-D×1 ※3
Network Display (ネットワーク仕様)	ネットワーク TCP/IP、IPv4 ※同時表示数 2	
その他		
外形寸法 (W×H×D mm)	1800 × 850 × 900	
質量	102 kg	
電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz	
消費電力 (定格)	250W ※4	
動作環境温度範囲	5℃～30℃	
動作環境湿度範囲	20%～80% (結露なきこと)	

代理店

株式会社バイキューブ <https://jp.vcube.com>

本社 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー20F Tel.03-5768-3307
中部事業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目-20-8 東栄ビル10階 Tel.052-855-2461

記載内容は2018年1月現在のものです。

※1 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国日本およびその他の国における登録商標または商標です。
※2 Intel、Core は、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
※3 端子形状はパソコン仕様により変更する場合があります。
※4 消費電力はパソコン仕様により変更する場合があります。